

The Borum® Master 3000, şehirlerarası yolların yatay işaretlemesi için tasarlanmıştır. Ancak, yerleşim birimlerinde ve fazla eğime sahip olmayan (tırmanma yeteneği %19) bölgeler için de mükemmel bir çözümdür. Boya kapasitesi, termoplastik boya için 445 Litre (basıncsız tank), 450 Litre (basıncılı tank); soğuk yol çizgi boyası için 440 Litre veya 2x440 Litredir.

Borum® Master 3000, Ana ekipman:

Motor

Kubota Turbo Dizel, Silindir Sayısı: 4, Soğutma Tipi: Su, Silindir Hacmi: 3600 cm³, Motor Gücü: 63 kW (85 hp) @ 2600 devir/dk.

Hava Kompresörü

Kompresör Tipi: Vidalı, Kapasite: 1.800 - 3.600 Litre/dk., Maksimum Basınç: 10 bar, Otomatik Hava Akım Kontrol Sistemi, 18 Litre Hacimli Hava Depolama Tankı, Su Seperatörlü

Şasi

Çift Profilli Stabil Konstrüksiyon, Kolay Bakım sağlayan Motor Kaputu, Motor, Hava Kompresörü, Hidrolik Pompa tek bir ünite halinde titreşim takozları üzerine monteli.

Direksiyon

Dual Torque Sistemi, Çizim sırasında Doğrudan Direksiyon, Manevra sırasında Servo Asistanı, Dönüş Yarıçapı: 4,90 Metre.

Yön Çubuğu

Titreşime karşı korumalı, her yöne kolayca ayarlanabilir, Şasiye monteli sabit veya direksiyon sistemine bağlı dönebilir, Teleskobik sistem.

Güç Aktarma

Operatör Koltuğundan kontrol edilebilen, değişken çıkışlı pistonlu pompa donanımlı hidrostatik transmisyon. Yüksek torklu hidrolik piston motoruna bağlıdır ve Full-Torque Elektrohidrolik Disk Fren sistemi. Motorun çalışmadığı durumlarda, el pompasıyla devre dışı bırakılabilir. Maksimum tırmanma açısı, 6000 kg ağırlıkla %19 (11°)'dir.

Hidrolik Sistem

PTO tahrikli Tripleks, 3 ayrı hidrolik sistem için.

Hidrolik Yağ Tankı

93 Litre Hacimli, seviye ve sıcaklık göstergeli, yağ soğutucusu monteli.

Yakıt Tankı

180 Litre.

Cam Küreciği Tankları

Cam Küreciği Kapasitesi 330 Litre. Tek veya ayrı ayrı çıkışlı iki tank. Maksimum basınç 3 bar. Vakumla doldurmaya hazır.

Operatör Mahali

Hiçbir araç gerece gerek olmadan, makinanın sağ ve sol tarafına kaydırılabilen iki adet Operatör Koltuğu. Operasyon ergonomisi sağlayan, 3 Boyutlu kontrol edilebilen direksiyon simidi ve Bilgisayar Paneli. Püskürtme Tabanlı ekipmanlarda, püskürtme ve tank basıncını operatör mahallinden kontrol edebilme özelliği.

Göstergeler

Hava Basıncı
Su Sıcaklığı
Yakıt Seviyesi
Cam Küreciği Tankı Basınç
Göstergesi
Çalışma Saati

Elektrik Sistemi

Gerilim/Akım: 12 Volt/130 Amper, Uyarı Işıkları, Ön ve Arka Lambalar, Batarya

Borum® LineMaster Yol Bilgisayarı:

Yol Çizgi uygulamaları için kontrol ünitesi

Borum LineMaster, yol çizgi uygulamaları için; çizgiden markalamaya, raporlamadan faturalandırmaya kadar geniş bir yelpazede etkili bir kontrol sunuyor. Hıza bağlı kontrol sistemi, kesik çizgi uygulamasının yanında, pompalı sistemlerde boya miktarının ayarlanmasını, çizgi desen ve kalınlığını kontrol ediyor. Başlıca özellikleri:

- 8 inç ekran sayesinde, gün ışığında ve karanlıkta net bir görüntü
- Operasyon sırasında tüm önemli parametrelerin kolayca ayarlanabilmesi
- Günlük operasyon raporunun USB Hafıza Kartı ile herhangi bir bilgisayara aktarılabilmesi
- Opsiyonel GPS modülü ile, uygulama yapılan yerlerin kayıt altına alınması
- 99 ayrı çizgi tipi hafızası, 30 ayrı çizgi programlaması.
- İsteğe bağlı dil seçenekleri
- Kontrol Pedali

Ekipman Rengi

Standart: RAL 1007.

Farklı renklerle sipariş edilebilir.

Uygulama Yöntemleri:

Borum® Master 3000, aşağıdaki uygulama yöntemlerine uygun olarak üretilmiştir. Makinaya bağlanacak ekipman ihtiyaca göre seçilebilir

Bilgileri görmek için aşağıdaki linklere tıklayın

[Termoplastik Extruder\(T\)](#)

[Termoplastik Extruder ve Dot'n Line \(DL\)](#)

[Termoplastik Extruder ve Dot'n Line & Püskürtme \(SP DL\)](#)

[Termoplastik Boya Pompalı Püskürtme \(SP/P\)](#)

[Termoplastik Boya Basıncılı Püskürtme \(SP\)](#)

[Termoplastik Boya Püskürtme ve Extruder \(SP/T\)](#)

[Termoplastik Boya Pompalı Püskürtme ve Extruder \(SP/P/T\)](#)

[Termoplastik Extruder ve Basıncılı Soğuk Boya \(T/C\)](#)

[Basıncılı Soğuk Boya \(C\)](#)

[Basıncılı Soğuk Boya \(CA\)](#)

[Termoplastik Nervürlü Çizgi \(RL\)](#)

[Çift komponentli Soğuk Boya \(CP\)](#)

Opsiyonel:

Cam Küreciği Sistemi

Lütfen Tabancalarla ilgili bilgi notunu inceleyin [Boya ve Cam Küreciği Tabancaları](#)

Cruise Control


Sabit operasyon hızı sayesinde, yol çizgisi kalınlığı ve paterninin son derece düzgün olması sağlanır. İki Ön tanımlı Hafıza Seçeneği
Tek tuşla hız ayarı:
1) ± 0.1 km/h (yukarı ve aşağı) 0-3 km/h aralığında
2) ± 0.3 km/h (yukarı ve aşağı) 3-6 km/h aralığında
3) ± 0.5 km/h (yukarı ve aşağı) 6 km/h ve üzeri aralığında

Yön Çubuğu Hidrolik Kaldırma Sistemi

Operatör Koltuğundan Kumandalı Yön Çubuğu Hidrolik Kaldırma Sistemi.

Ön İşaretleme Sistemi

Teleskobik bağlantılı, tekerlekli, elektronik kontrollü ön işaretleme sistemi.



Borum International A/S
Højvangsvej 10
Hadbjerg
DK-8370 Hadsten

Phone +45 8761 3213
Fax +45 8761 3214

info@borum.as
www.borum.as



Cam Küreciği Tankı doldurma Sistemi

Soğuk Yol Çizgi Boyası Isıtma Sistemi

Trafik Konisi Taşıma Aparatı

Koltuğu ile birlikte.


İkaz Oku Taşıma Aparatı

Tente

Yol temizliği için Hidrolik Fırça veya Basınçlı Hava ile temizleme aparatı

Çizgi ünitesinin önüne bağlanan, çizilecek yüzeyi önceden temizleyen sistem.

Değişiklik hakkı saklıdır.



Borum International A/S
Højvangsvej 10
Hadbjerg
DK-8370 Hadsten

Phone +45 8761 3213
Fax +45 8761 3214

info@borum.as
www.borum.as



- it's straightforward

Borum Highway

Borum® Master 3000 SP P, Termoplastik Sprey - Pompalı

Borum® Master 3000 SP P, Borum Highway modelinin Püskürtme ekipmanının pompalı versiyonudur.

Termoplastik Püskürtme Ekipmanı:

Termoplastik Boya Tankı

445 L hacimli, diyatermik yağ ile dolaylı olarak ısıtılan termoplastik boya tankı. Diyatermik yağ ve termoplastik boya sıcaklıkları termostat kontrollüdür ve otomatik olarak ayarlanır.

Düşey Karıştırıcı

Termoplastik boyayı saat yönünde ve tersine dönerek homojen hale getiren karıştırma sistemi. Boya tankı üzerinde yer alan stabil konstrüksiyon.

Karıştırıcı Transmisyonu

ON/OFF Valfi, Emniyet Valfi, Motor ve Şafttan oluşan Hidrolik Transmisyon.

Brülör

Diyatermik yağın, dolayısıyla termoplastik boyanın ısıtılmasını sağlayan, Dizel veya alternatif olarak Propan yakıtlı brülör.

Pompalı Termoplastik Püskürtme Sistemi

Termoplastik pompası

Termoplastik Pompası, basınçsız boya tankıyla birlikte çalışır. Pompa; hidromotor, dişli kutusu, kavrama, rotor ve pompa gövdesinden oluşur. Pompa gövdesi yağ ceketli ve ısı izolasyonludur. Kapasitesi 10 bar basınçta 80 L/dk. 'dır.

Elektrohidrolik Kontrol Sistemi

Değişken operasyon hızına rağmen abit bir çizgi kalınlığı sağlayan hidrolik kontrol valfi, hızı bağlı olarak boya miktarını ayarlar.

Tabanca Taşıyıcı

1-3 Boya Tabancası ve 1-3 Cam Küreciği Tabancası monte edilebilen, kayar tip tabanca taşıyıcı. Yola olan mesafeyi ayarlayarak, sabit yol çizgi genişliğini sağlayan tekerleği ile birlikte.

Tüm boya hortumları, ideal boya sıcaklığını koruyan yağ ceketine ve izolasyona sahiptir. Opsiyonel: 5 tabanca kapasiteli geniş Tabanca Taşıyıcı.

Tabanca Taşıyıcı Kaldırma Sistemi

Operatör Koltuğundan kontrollü, hidrolik silindir ve solenoid valften oluşan kaldırma sistemi.

Pnömatik Kontrol Sistemi

Basınç regülatör ve göstergeleri bulunan kontrol paneli.

Boya Tabancası

Otomatik, yüksek kapasiteli termoplastik tabanca. Komple tabanca; yağ ceketli, tabanca gövdesi ve pnömatik silindirden oluşmaktadır. Lütfen diğer alternatifler için tabancalarla ilgili bilgi notunu inceleyin [Boya ve Cam Küreciği Tabancaları](#)

Cam Küreciği Sistemi

Lütfen Tabancalarla ilgili bilgi notunu inceleyin [Boya ve Cam Küreciği Tabancaları](#)

Ölçüler ve Ağırlık

Ekipman dahil
Uzunluk: 4960 mm.
Genişlik: 1200 mm.
Yükseklik: 2250 mm (ikaz lambası ile)
Ağırlık: 2600 - 3800 kg.
Değişiklik hakları saklıdır.

Borum International A/S
Højvangsvej 10
Hadsbjerg
DK-8370 Hadsten

Phone +45 8761 3213
Fax +45 8761 3214

info@borum.as
www.borum.as



- it's straightforward